



## IZJAVA O SVOJSTVIMA

Prema UREDBI (EU) br. 305/2011

### br. 2477-CPR-2882-1-30/24

1. Jedinstvena identifikacijska oznaka vrste proizvoda: **STIG NHL 2K SANACIJSKI MORT**
2. Namjena/namjene: **Projektirani mort za zidanje opće namjene (G)**
3. Proizvođač: **MDK GRAĐEVINAR d.o.o.**  
**Dubrovčan 3B**  
**HR- 49 214 Veliko Trgovišće**
4. Ovlašteni predstavnik: -
5. Sustav/sustavi za ocjenu i provjeru stalnosti svojstva (AVCP): **Sustav 2+**
- 6.a Usklađena norma: **HRN EN 998-2:2016**  
Prijavljeno tijelo/prijavljena tijela: **Institut IGH d.d., Zagreb- IGH Cert, broj prijavljenog tijela NB2477**
- 6.b Europski dokument za ocjenjivanje: -  
Europska tehnička ocjena: -  
Tijelo za tehničko ocjenjivanje: -  
Prijavljeno tijelo/prijavljena tijela: -
7. Objavljena svojstva:

Bitne značajke	Svojstva	Usklađena tehnička specifikacija
Tlačna čvrstoća	$> 15 \text{ N/mm}^2$ (M15)	HRN EN 998-2:2016
Čvrstoća prionjivosti	$0,15 \text{ N/mm}^2$	HRN EN 998-2:2016
Sadržaj klorida	$< 0,1\%$	HRN EN 998-2:2016
Kapilarno upijanje vode	$< 0,3 \text{ kg}/(\text{m}^2 \text{ min}^{0,5})$	HRN EN 998-2:2016
Paropropusnost	$\mu = 15/35$	HRN EN 998-2:2016
Toplinska provodljivost	$\lambda_{10, \text{dry}} = 0,82 \text{ W/m K}$ (P=50%) $\lambda_{10, \text{dry}} = 0,89 \text{ W/m K}$ (P=90%)	HRN EN 998-2:2016
Razredba reakcije na požar	Razred A1	HRN EN 998-2:2016

8. Odgovarajuća tehnička dokumentacija i/ili specifična tehnička dokumentacija: -

Prije utvrđeno svojstvo proizvoda u skladu je s objavljenim svojstvima. Ova izjava o svojstvima izdaje se, u skladu s Uredbom (EU) br. 305/2011, pod isključivom odgovornošću prethodno utvrđenog proizvođača.

Za proizvođača i u njegovo ime potpisao:

Krunoslav Pavlinić, direktor

U Velikom Trgovišću, 29.02.2024.

Potpis:

**MDK GRAĐEVINAR**  
d.o.o. za građevinarstvo i usluge  
Dubrovčan 3 B, Veliko Trgovišće

Proizvodni pogon STIG, Dubrovčan 3C, 49214 Veliko Trgovišće

web: [www.stig.hr](http://www.stig.hr), e-mail: [stig@stig.hr](mailto:stig@stig.hr)

**CE**

**2477**

MDK GRAĐEVINAR d.o.o.  
Dubrovčan 3B  
49 214 Veliko Trgovišće, Hrvatska

24  
2477-CPR-2882-1-30/24

HRN EN 998-2:2016

Projektirani mort za zidanje opće namjene (G)

**STIG NHL 2K SANACIJSKI MORT**

Tlačna čvrstoća	> 15 N/mm <sup>2</sup> (M15)
Čvrstoća prionjivosti	0,15 N/mm <sup>2</sup>
Sadržaj klorida	< 0,1%
Kapilarno upijanje vode	< 0,3 kg/(m <sup>2</sup> ·min <sup>0,5</sup> )
Paropropusnost	μ = 15/35
Toplinska provodljivost	λ <sub>10, dry</sub> = 0,82 W/m·K (P=50%) λ <sub>10, dry</sub> = 0,89 W/m·K (P=90%)
Razredba reakcije na požar	Razred A1