



IZJAVA O SVOJSTVIMA

Prema UREDBI (EU) br. 305/2011

Br. 2477-CPR-2829-1-07/24

1. Jedinstvena identifikacijska oznaka vrste proizvoda: **STIGOVEZ**
2. Namjena/namjene: **Brzovezni mort za popravak na bazi hidrauličkog cementa R3**
Proizvod za zaštitu i popravak betonskih konstrukcija
Princip 3: Obnavljanje betona, Metoda 3.1: ručna primjena morta
Princip 3: Obnavljanje betona, Metoda 3.2: ponovna ugradnja betona
Princip 3: Obnavljanje betona, Metoda 3.3: miazni beton ili mort
3. Proizvođač: **MDK GRAĐVINAR d.o.o.**
Dubrovčan 3B
HR- 49214 Veliko Trgovišće
4. Ovlašteni predstavnik: -
5. Sustav/sustavi za ocjenu i provjeru stalnosti svojstva (AVCP): **Sustav 2+**
- 6.a Usklađena norma: **HRN EN 1504-3:2005**
Prijavljeno tijelo/prijavljena tijela: **Institut IGH d.d., Zagreb- IGH Cert, broj prijavljenog tijela NB2477**
- 6.b Europski dokument za ocjenjivanje: -
Europska tehnička ocjena: -
Tijelo za tehničko ocjenjivanje: -
Prijavljeno tijelo/prijavljena tijela: -
7. Objavljena svojstva:

Bitne značajke	Svojstva	Usklađena tehnička specifikacija
Tlačna čvrstoća	≥ 25 MPa (R3)	HRN EN 1504-3:2005
Adhezijska prionjivosti	$\geq 1,5$ N/mm ² (R3)	HRN EN 1504-3:2005
Sadržaj iona klorida	$\leq 0,05$ %	HRN EN 1504-3:2005
Spriječeno skupljanje/širenje	$\geq 1,5$ N/mm ² (R3)	HRN EN 1504-3:2005
Opasne tvari	Zadovoljava	HRN EN 1504-3:2005
Požarna otpornost	Europski razred A1	HRN EN 1504-3:2005

8. Odgovarajuća tehnička dokumentacija i/ili specifična tehnička dokumentacija: -

Prije utvrđeno svojstvo proizvoda u skladu je s objavljenim svojstvima. Ova izjava o svojstvima izdaje se, u skladu s Uredbom (EU) br. 305/2011, pod isključivom odgovornošću prethodno utvrđenog proizvođača.


Za proizvođača i u njegovo ime potpisao:

Krunoslav Pavlinić, direktor

U Velikom Trgovišću, 04.11.2024.

Potpis:

MDK GRAĐEVINAR
d.o.o. za graditeljstvo i usluge
Dubrovčan 3 B, Veliko Trgovišće

	
2477	
MDK GRAĐEVINAR d.o.o. Dubrovčan 3B HR- 49214 Veliko Trgovišće	
24	
2477-CPR-2829-1-07/24	
HRN EN 1504-3:2005	
Brzovezni mort za popravak na bazi hidrauličkog cementa R3	
STIGOVEZ	
Tlačna čvrstoća	≥ 25 MPa (R3)
Adhezijska prionjivost	≥ 1,5 N/mm ² (R3)
Sadržaj iona klorida	≤ 0,05 %
Spriječeno skupljanje/širenje	≥ 1,5 N/mm ² (R3)
Opasne tvari	Zadovoljava
Požarna otpornost	Europski razred A1